



# iData i3

移动智能终端

## 再次定义性价比

### 完善的功能满足更多场景

iData为i3提供了出众的企业级数据采集能力，使得在任何场景下都能一次性采集几乎所有的条码；满足整班需求的电池电量，满足12小时的高频操作，配套的快充技术可以使您在极短的时间完全充满您的设备。

### 坚固耐用的品质长久支持您的业务开拓

无论是防尘、防水、防雨雪，还是不慎跌落在坚硬粗糙的混凝土表面，i3均能完美的满足您的需求，合适的坚固级别为您带来长期可靠的操作体验。

### 卓越的人体工程学设计和易用性

出色的舒适性、易用性让最终使用者保持最大生产力的有效支撑；Wi-Fi和移动网络支持，让我们的员工在任何场所与企业系统互联。

### iTools工具集为您提高更为出众的附加价值



## 系统配置

处理器	4核2.0GHz高性能处理器
操作系统	Android 10.0
内存 (ROM + RAM)	16GB + 2GB
显示屏	3.2英寸, 分辨率800*480液晶屏
触摸屏	工业级电容屏, 支持两点触控+手势操作
摄像头	后置800万像素摄像头, 后置兼容1300万像素, 支持自动对焦
键盘	正面21键, 侧面2键, 电源键, 共24键
电池	3.85V 3000mAh 锂聚合物电池
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电器5V/2A充电, 支持18W快充
提示	大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器 (G-sensor)

## 结构参数

尺寸 (LxWxD)	158mm x 54mm x 18.5mm
重量	178克 (含电池)

## 通讯传输

无线广域网络 (网络频率)	国内&欧亚版: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41
无线广域网络 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac 2.4G+5G, 支持快速漫游, Wi-Fi 5G PA 放大
蓝牙	Bluetooth 5.0 LE
GPS	GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS

## NFC(可选)

频率	13.56 MHz
读取距离	60 mm 以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

## 使用环境

支持语言	Android标准接口、Java、二次开发SDK、API、DEMO
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 60°C (含电池)    -40°C ~ 70°C (不含电池)
湿度	0 ~ 95% (无结露)
防护等级	IP54
跌落规格	1.5米多次跌落
静电防护	±15KV(空气放电), ±8KV(接触放电)

## 二维影像扫描引擎

扫描精度	≥3mil
旋转视角	360°
扫描角度	倾斜±60°, 偏转±60°, 旋转 360°
识别速度	20次/s
激光安全等级	Class II
图像分辨率	844(H)×640(V)
图像帧率	60fps
光源系统	白光照明, 激光瞄准
最小印刷对比度	20%

## 输入/输出接口

USB 接口	1个, 2pin充电接口
充电接口	Type-C、带耳机功能
OTG接口	支持

## 外围设备及配件

标准配件	电源适配器、USB数据线、腕带
可选配件	保护套



## 主要应用领域:



## 无锡盈达聚力科技有限公司

地址: 无锡市高浪东路999号滨湖国家传感信息中心B1号楼11层  
电话: 4008-838-268  
Q Q: 1104583895  
E-mail: idata@idatachina.com  
网址: www.idatachina.com



iData官方网站



iData官方微信