

iData J15

泛行业佳选, 通用型有线扫描枪



强悍的识读性能, 一触即扫

独有的 Soc NPU 加速技术, 扫码更快, 提升用户工作效率;
最新一代 SmartLight3.0 解码算法, 10万+ 条码用例库调优较准, 条形码的识读更加精准快速, 让用户工作准确无忧;
全场景适用于工业制造, 物流, 运输, 仓储, 医疗, 零售等各类场景, 轻松识读各类弯曲, 折皱, 破损, 脏污等条码都能轻松应对。

人体工程学设计, 更坚实耐用

流线型手柄握感设计, 更加符合人体工程学, 提升了用户在高强度使用场景的使用体验;
按键具备 500 万次以上的寿命, 采用高回弹设计, 使用寿命更长, 反馈清晰, 按压轻松;
具备 IP52 防护等级, 可承受 1.8 米高度混凝土多次跌落冲击, 避免设备因意外掉落带来的损坏。

更人性化设备使用体验

即插即用, 让用户不再焦急等待, 告别漫长的开机等待时间;
柔和的 LED 瞄准设计, 更加人性化的降低用户的眼睛疲劳;
选用 90dB 高分贝蜂鸣器, 适用嘈杂环境使用, 人性化提示扫描成功 / 失败。

简易好用 PSSA/MSSA 远程管理软件, 实现快速部署

PSSA(电脑智能扫描助手)对扫描枪进行条码设置、解码属性设置、识读模式设置等, 配置信息可以通过智能扫描助手快速批量同步至多台扫描枪, 让扫描枪设置从此变得更便捷;
MSSA(手机智能扫描助手)选择配置详情并生成二维码, 使用扫描枪扫码完成配置, 告别条码本, 设置更轻松;
支持 OTA 设备升级功能, 让用户随时能够通过在线升级固件, 体验 J15 系列最新解决方案的服务。



门店库存管理



收银管理



出入库管理



仓储管理



药品管理



入院管理



票务管理



人员管理

性能参数

图像传感器	1600*800像素
光源	WHITE

扫描性能

识读精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜(pitch): ±60°; 偏转(skew): ±45°; 旋转(tilt): 360°
视场角度	水平: 42°, 垂直: 22°, 对角: 47°
最小识读对比度	15%

识读码制

一维	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, MSI/Plessey, GS1 DataBar, Pharmacode, etc
二维	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Grid Matrix etc

解码范围

解码范围	HD (高密度)	SR (标准距离)
3.33mil Code128码	2.0cm~8.0cm	3.0cm~13.0cm
10.83mil Code128码	0.5cm~19cm	0.5cm~33.0cm
5.83mil QR Code码	2.0cm~9.0cm	4.0cm~11.0cm
20.83mil QR Code码	4.0cm~26.0cm	3.0cm~63.0cm

物理参数

尺寸 (H*W*D)	175.5mm (H) * 85.3mm (W) * 64.48mm (D)
重量	153g
工作电压	4.5V~5.5V (DC)
电流值	230mA (典型值)
接口	USB-HID, USB-CDC, RS232
提示	蜂鸣器提示/LED提示
外壳材料	PC+ABS

环境参数

工作温度	0°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
湿度	5%~95% (无结露)
工业等级	IP52
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
环境光照	0Lux~100000Lux
静电防护	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

设备配件

标准配件	USB数据线*1, 用户手册*1
可选配件	RS232数据线, TZ1x 支架



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达聚力科技有限公司

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层

电话: 4008-838-268

网址: www.idatachina.com

数聚万物·智迎先机 | iData盈达