



iData J15-BT

通用型无线蓝牙扫描枪

告别线缆束缚，提升更多工作者的作业效率

iData J15-BT 是一款通用型无线蓝牙扫描枪，让工作者可以在更广泛的范围作业，而无需担心线缆阻碍，可广泛应用于零售门店、物流仓库、快递分拣等场景，能够减少顾客购物时排队等待的时间，加速物流仓储的周转效率，让不同的工作者同时获得作业效率的提升。

高效蓝牙传输，摆脱有线束缚

扫描器与底座采用蓝牙5.0连接，传输距离可达70m，支持无线远距离扫描，工作者可远离工位处进行扫描作业，也不用担心线缆缠绕造成的障碍。

舒适的扫描作业体验，快速识读条码

流线型手柄与高回弹扳机键，让高频扫描更加轻松，Soc NPU加速技术与SmartLight3.0解码算法结合，无论是零售商品中褶皱的条码，还是快递包裹上模糊、破损的条码，都能轻松应对。

多系统支持，即插即用

支持Windows、Android、Linux等系统，几乎能覆盖零售、物流、仓储等众多行业的系统适配，采用USB连接，即插即用，无需软件安装与调试。



门店管理



盘点管理



收银管理



生产管理

J15-BT 技术规格

性能参数

图像传感器	1280*1080像素
光源	WHITE

物理参数

尺寸 (H*W*D)	175.5mm (H) *85.3mm (W) *64.5mm (D)
重量	扫描器: 212g, 底座: 200.5g
工作电压	4.5V~5.5V (DC)
电流值	35mA (底座非充电状态下)
接口	USB-HID, USB-CDC
提示	蜂鸣器提示/LED提示
外壳材料	PC+ABS

识读码制

一维	code128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, codabar, code11, code32, code39, code93, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, UK Plessey, MSI Plessey, GS1DataBar, etc
二维	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Han xin code, Grid Matrix etc

解码范围

条码	HD (高密度)	SR (标准距离)
3.33mil Code128	4.5cm~11cm	8.0cm~13cm
10mil Code128	2.5cm~20cm	3.0cm~44cm
10.83mil QR Code	2.5cm~15.0cm	5.0cm~25cm
20.83mil QR Code	2.5cm~22.0cm	2.5cm~46cm

相关法规

电气安全	IEC 62368
环境参数	RoHS directive 2011/65/EU, GB/T 26572
LED安全	IEC 62471:2006
EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, EN 55032:2015, EN 55035:2017

扫描性能

识读精度	≥3mil
扫描角度	倾斜(pitch): ±65°; 偏转(skew): ±45°; 旋转(tilt): 360°
视场角度	水平: 39.6°, 垂直: 33.8°, 对角: 50.4°
最小识读对比度	15%
运动容错	15mil code128 1.5m/S

环境参数

工作温度	0°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
湿度	5%~95% (无结露)
工业等级	IP52
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
环境光照	0Lux~10000Lux
静电防护	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

无线传输性能BT

蓝牙	Bluetooth 5.0
频段	2402MHz~2480MHz
传输距离	空旷可达70m
通讯模式	实时模式/批量模式

扫描配置

电池容量	2600mAh
充电时间	5 Hour (5V/2A)
工作时间	≥12h
扫描次数	每次充电可达10万次以上

配件

标准配件	数据线*1, 电源线*1, 用户手册*1
可选配件	支架

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达聚力科技有限公司

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层